

Link do produktu: <http://sklep.serwiskotly.com/sklepserwiskotlycom-p-180.html>



STEROWNIK DO KOTŁA TECH ST-480

Cena	890,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

STEROWNIK DO KOTŁA Z PODAJNIKIEM TECH ST-480 PASUJE WIĘKSZOŚCI KOTŁÓW Z PODAJNIKIEM ŚLIMAKOWYM CECHUJE GO ŁATWA OBSŁUGA CZYTELNY WYŚWIETLACZ I NIEZAWODNOŚĆ.

Cena Obejmuje Kompletny Sterownik Z Obudową I Kompletom Czujników.

**Możliwość ustawienia parametrów serwisowych po podaniu typu kotła.
Możliwość montażu sterownika u klienta po wcześniejszym**



Parametry Sterownika

- sterowanie wentylatorem i podajnikiem ślimakowym lub tłokowym
- sterowanie pompa CO, CWU, podłogowa i cyrkulacyjna
- sterownie siłownikiem zaworu mieszającego

- - możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacją RS lub tradycyjną
- - możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM
- - możliwość podłączenia modułu ST-500 ETHERNET
- - możliwość sterowania dwoma zaworami za pomocą dodatkowych modułów ST-61 v4 lub ST-430 RS

Wyposażenie sterownika:

- - duży wyświetlacz graficzny ułatwiający obsługę sterownika
- - czujnik temperatury CO
- - czujnik temperatury CWU, podłogowej
- - czujnik temperatury zaworu i powrotu
- - czujnik zewnętrzny (bez przewodu)
- - czujnik temperatury podajnika (zabezpieczenie)
- - posiada zabezpieczenie temperaturowe (termik)
- - kabel zasilający
- - kable zasilające pompy
- - jednomodułowa obudowa panelowa pod zabudowę kotła wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na wysokie oraz niskie temperatury

Wyszczególnienie	Jednostka	
Zasilanie	V	230V/50Hz +/-10%
Maksymalny pobór mocy sterownika	W	11
Temperatura otoczenia	°C	5÷50
Maksymalne obciążenie wyjścia pompy CO	A	0,5
Obciążenie wyjścia wentylatora	A	0,6
Max. obciążenie wyjścia pompy CWU	A	0,5
Dokładność pomiaru	°C	1
Zakres nastaw temperatur	°C	45÷80
Wytrzymałość temperatur czujnika	°C	-25÷90
Wkładka bezpiecznikowa	A	6,3
Max. obciążenie wyjścia pompy podłogowej	A	0,5
Max. obciążenie wyjścia pompy cyrkulacyjnej	A	0,5
Max. obciążenie wyjścia podajnika	A	2