

Link do produktu: <https://sklep.serwiskotly.com/sklepserwiskotlycom-p-407.html>



## TECH STEROWNIK INSTALACJI I-2 PLUS OPENTHERM

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Cena         | <b>1 299,00 zł</b>     |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b>      |
| Producent    | <b>TECH STEROWNIKI</b> |

### Opis produktu

#### STEROWNIK DO INSTALCJI TECH i-2 PLUS

- Funkcje realizowane przez sterownik:

Wyposażenie sterownika:

- duży, kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD 4,3"
  - czujnik CWU
  - czujnik zewnętrzny
  - czujniki temperatury zaworów
  - czujniki temperatury powrotu i kotła
  - obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na wysokie oraz niskie temperatury
  - płynne sterowanie dwoma zaworami mieszającymi
  - możliwość sterowania parametrami urządzenia grzewczego dzięki komunikacji **OpenTherm (kompatybilność do wersji 4.0)**
  - sterowanie pompą CWU
  - zabezpieczenie temperatury powrotu
  - sterowanie pogodowe i sterowanie tygodniowe
  - dwa wyjścia 0-10V**
  - dwa wyjścia beznapięciowe konfigurowane
  - dwa wyjścia napięciowe konfigurowane
  - sterowanie kaskadą kotłów (sygnały dwustanowe)**
  - współpraca z trzema regulatorami pokojowymi dwustanowymi
  - współpraca z 3 regulatorami pokojowym z komunikacją **RI-1**
  - współpraca z regulatorem pokojowym z komunikacją RS
  - możliwość podłączenia modułu ST-505 lub WIFI RS - zarządzanie poprzez **eModul**
  - możliwość sterowania dwoma dodatkowymi zaworami za pomocą dodatkowych modułów i-1m lub i-1
  - możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB
- 
- Wyszczególnienie Jednostka**
  - Zasilanie V 230V/50Hz +/- 10%
  - Maksymalny pobór mocy sterownika W 10
  - Temperatura otoczenia °C 5÷50
  - Wytrzymałość temp. czujnika °C -30÷99
  - Wkładka bezpiecznikowa A 6,3
  - Zakres nastaw temperatur °C 8÷90
  - Obciążenie na każdym wyjściu A 0,5