Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 11:32

Link do produktu: https://sklep.serwiskotly.com/sklepserwiskotlycom-p-426.html



STEROWNIK DO KOTŁA TECH ST-37 RS

Cena	**549,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**CZĘŚCI ZAMIENNE KOTŁY ŻYWIEC**

Opis produktu

STEROWNIK DO KOTŁA Z PODAJNIKIEM TECH ST-37 RS N PASUJE WIĘKSZOŚCI KOTŁÓW Z PODAJNIKIEM ŚLIMAKOWYM LUB TŁOKOWYM CECHUJE GO ŁATWA OBSŁUGA CZYTELNY WYŚWIETLACZ I NIEZAWODNOŚĆ.

Cena Obejmuje Kompletny Sterownik Z Obudową I Kompletem Czujników.

Możliwość ustawienia parametrów serwisowych po podaniu typu kotła.
Możliwość montażu sterownika u klienta po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Symbol RS oznacza rozszerzenie sterownika o wyjście RS do np.Modułu GSM lub Internetowego.
Sam sterownik pasuje jako zamiennik do Starszego Modelu ST-37 bez oznaczenia RS.N
Pasuje w obudowę jak i podłączenia. Symbol ,,N,,to Zaokrąglenie obudowy z przodu.
Dodatkowo ST-37 RS N jest wyposażony w system anty iskra.
W tym modelu sterownika nie ulega uszkodzeniu-przepaleniu przekaźnik podajnika.

Funkcje realizowane przez sterownik:

- sterowanie wentylatorem i podajnikiem ślimakowym lub tłokowym
- sterowanie pompą CO
- sterowanie pompą CWU
- możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM
- możliwość podłączenia modułu ST-505 Ethernet
- możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacją RS lub tradycyjną
- możliwość sterowania dwoma zaworami za pomocą dodatkowych modułów ST-61 v4 lub ST-431N
- sterowanie tygodniowe (opcjonalnie)

Wyposażenie sterownika:

- wyświetlacz LCD
- czujnik temperatury CO, CWU, podajnika (zabezpieczenie)
- posiada zabezpieczenie termiczne (termik)
- obudowa panelowa pod zabudowę kotła lub w obudowie metalowej

- **Parametry produktu**

Wyszczególnienie	Jednostka	
Zasilanie	V	230V/50Hz +/-10%
Maksymalny pobór mocy sterownika	W	7
Temperatura otoczenia	°C	5÷50
Maksymalne obciążenie wyjścia pompy CO	A	0,5

Obciążenie wyjścia wentylatora	A	0,6
Max. obciążenie wyjścia pompy CWU	A	0,5
Dokładność pomiaru	°C	1
Zakres nastaw temperatur	°C	40÷80
Wytrzymałość temperatur czujnika	°C	-25÷90
Wkładka bezpiecznikowa	A	6,3