

Link do produktu: <https://sklep.serwiskotly.com/dmuchawa-wentylator-do-pieca-wpa-145-160wat-klapka-p-1033.html>



## Dmuchawa Wentylator Do Pieca WPA 145 160Wat Klapka

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Cena         | <b>329,00 zł</b>            |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>             |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b>           |
| Producent    | <b>M PLUS M WENTYLATORY</b> |

### Opis produktu

Wentylator promieniowy WPA 145 P z klapką, Przewodem i uszczelką.

Polskiej firmy MplusM

#### Moc Silnika 155-160 WAT

#### Przeznaczenie:

Wentylator przeznaczony jest do nadmuchu powietrza do palenisk kotłów CO. Może być również stosowany do wentylacji ogólnej pomieszczeń i urządzeń technologicznych. Wentylator WPA 145 może pracować w temperaturze otoczenia -25 °C do + 40 °C

#### Budowa :

Wentylator składa się z dwóch części obudowy aluminiowej, w której zamocowany jest silnik indukcyjny. Otwór wlotowy zabezpieczony jest siatką. Otwór wylotowy zakończony jest kołnierzem z otworami do mocowania.

#### Instalacja:

Dzięki zwartej obudowie wentylator może być montowany bezpośrednio na przewodzie wylotowym lub do urządzenia technologicznego przy pomocy kołnierza przyłączeniowego śrubami M 5 lub M6.

#### Dane:

- Typ silnika : R2E 140-AI28-05 / RF2C 140/059K097
- Napięcie znamionowe : 230V / 50Hz
- Spręż max. : 390 Pa
- Wydatek max : 505 m3/h
- Prędkość obrotowa : 2400 lub 2300 obr. / min.
- Moc pobierana : 160 W / 155 W
- Masa : 3,5 kg
- Pojemność kondensatora : 4 µF / 5µF
- Dopuszczalna temperatura otoczenia : -25 °C do +40 °C
- Materiał wirnika : stal cynkowana
- Budowa - wentylator składa się z dwóch części obudowy aluminiowej, w której zamocowany jest silnik z zewnętrznym wirnikiem.
- **Metalowy wirnik**, zamocowany bezpośrednio na wałku silnika.
- Dmuchawa wyposażona jest w przewód 2m. z wtykiem komputerowym

- 
- Otwór wlotowy zabezpieczony jest siatką.
  - Otwór wylotowy zakończony jest kołnierzem z otworami do mocowania.
  - Klapka z obciążnikami odcina niekontrolowany dopływ powietrza, gdy dmuchawa zakończy swoją pracę