



WENTYLATOR DO KOTŁA RMS 120 RAMKA TYP C

Cena	210,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	CZĘŚCI ZAMIENNE RECO

Opis produktu

Dmuchawa do pieca, kotła **RMS 120 C** (pokryta lakierem proszkowym) w wersji podstawowej wyposażona jest **w przystosowaną na wlocie zasysającym powietrze**, która pozwala optymalnie dobrać wydajność nadmuchu w kotle czego skutkiem jest **zwiększenie efektywności procesu spalania**.

W dmuchawach stosowane są silniki elektryczne **renomowanych firm niemieckich (EBM i Ziehl Abegg)**, które znacznie **wydłużają żywotność dmuchawy**.

Mała, zwarta, pomalowana proszkowo obudowa dmuchawy **RMS 120 C** charakteryzuje się wysoką estetyką i odpornością na trudne warunki panujące w kotłowniach. Dmuchawa posiada **wirnik metalowy** (nie plastikowy) który razem z silnikiem jest zabudowany w obudowie (nic nie wystaje z boku).

Firma POL - FANS s.c . GWARANTUJE Państwu uzyskanie parametrów dmuchawy (wentylatora) **RMS 120 C** zawartych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej. Badania zostały przeprowadzone przez **Katedrę Techniki Ogrzewczej i Wentylacyjnej Politechniki Łódzkiej**.

Przeznaczenie - wentylator przeznaczony jest do nadmuchu powietrza do palenisk kotłów CO. Może być również stosowany do wentylacji ogólnej pomieszczeń i urządzeń technologicznych. Może pracować w temperaturze otoczenia 0 do +40 st. C.

Rys.1 Wymiary ramki przyłączeniowej dmuchawy do pieca,kotła RMS 120 C

Dane techniczne	Max. wydajność : $\approx 230 \text{ m}^3/\text{h}$
	Max. sprężenie : $\approx 282 \text{ Pa}$
	Głośność : 60 dB (pomiar w odległości 1m)
	Typ silnika : R2E 120-AR38-40 / RE12P-2EP.W6.1R
	Moc pobierana : 83 W / 80 W
	Prędkość obrotowa : 2500/2600 / 2310/2330
	Napięcie zasilania : 230 V
	Masa : $\approx 1,8 \text{ kg}$

