

Link do produktu: <https://sklep.serwiskotly.com/sklepserwiskotlycom-p-339.html>



REGULATOR POKOJOWY TECH ST-296 RS

Cena	450,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	TECH STEROWNIKI

Opis produktu

Regulator Pokojowy TECH ST-296 Do Sterowników z komunikacją RS

Regulator pokojowy typu ST-296 przeznaczony jest do sterowania i kontroli temperatury centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i temperatury pokojowej który może realizować tygodniowy program ogrzewania. Zastosowanie regulatora zapewnia wygodne sterowanie temperaturą w domu i temperaturą ciepłej wody użytkowej wprost z mieszkania bez konieczności schodzenia do kotłowni.

Regulator pokojowy z komunikacją RS

Opis działania:

Regulator pokojowy typu ST-296 przeznaczony jest do sterowania i kontroli temperatury centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i temperatury pokojowej który może realizować tygodniowy program ogrzewania. Zastosowanie regulatora zapewnia wygodne sterowanie temperaturą w domu i temperaturą ciepłej wody użytkowej wprost z mieszkania bez konieczności schodzenia do kotłowni.

Front sterownika wykonany z 2mm szkła. Czytelny duży wyświetlacz graficzny z podświetlanym ekranem ułatwia odczyt i modulację parametrów na regulatorze. Łatwy montaż na ścianie, estetyka urządzenia a także jego niewygórowana cena stanowią kolejne zalety regulatora.

Regulator ST-296 współpracuje ze sterownikami do kotłów z komunikacją RS. W dodatkowej opcji poprzez komunikację bezprzewodową w zestawie z ST-260.

Funkcje realizowane przez sterownik:

- sterowanie temperaturą pokojową
- sterowanie temperaturą kotła CO
- sterowanie temperaturą CWU
- podgląd temperatury zewnętrznej (dostępne przy współpracy z modułem zaworu)
- sterowanie zaworem mieszającym (dostępne przy współpracy z modułem zaworu)
- tygodniowy program ogrzewania
- blokada rodzicielska
- automatyczna regulacja jasności ekranu

Jednostka		
Wyszczególnienie		
Zakres nastaw temperatury pokojowej	°C	10÷30
Napięcie zasilania	V	12 DC
Maksymalny pobór mocy	W	1,3
Dokładność pomiaru	°C	0,1
Temperatura otoczenia	°C	5÷50

Wyposażenie sterownika:

- front wykonany z 2mm szkła
- wyświetlacz LCD
- przyciski dotykowe
- wbudowany czujnik pokojowy
- czujnik jasności
- kabel komunikacyjny RS do sterownika kotła
- moduł do bezprzewodowej komunikacji RS (opcja dodatkowa ST-260)
- **Gwarancja Producenta 24Miesiące**