



WENTYLATOR LING COMBI RMS 120 TYP RAMKI A

Cena	199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	CZĘŚCI ZAMIENNE KLIMOSZ

Opis produktu

Wentylator RMS 120 A Dedykowany do Kotłów Ling Combi

Dmuchała do pieca, kotła RMS 120 A pokryta jest **lakierem proszkowym**, dzięki temu otrzymujesz dmuchałę dobrze zabezpieczoną przed korozją i innymi czynnikami atmosferycznymi panującymi w każdej kotłowni. Jednocześnie malowanie proszkowe nadaje estetyczny wygląd dmuchałce co przenosi się na estetykę Twojego kotła i całej kotłowni. Estetyka to parametr drugorzędny w kotłowni ale także ważny.

Dmuchała do pieca, kotła RMS 120 A w wersji podstawowej wyposażona jest w przysłonę na wlocie. Przesłona to bardzo łatwy sposób regulacji siły nadmuchu. Zbyt duży nadmuch sprawi że ciepło za które płacisz powędruje do komina. Przesłona (oprócz sterownika) pozwoli Ci efektywnie wykorzystać drogi opał który kupujesz co roku. **Wykorzystaj tę przesłonę** i zyskaj choćby 2% wartości opału - warto ponieważ to Twoje pieniądze.

W dmuchałach stosowane są silniki elektryczne renomowanych firm niemieckich (EBM i Ziehl Abegg), które znacznie wydłużają żywotność dmuchały.

Dmuchała posiada wirnik metalowy - ocynkowany (odporny praktycznie na wszystko co może się wydarzyć w kotłowni, nie stopi się , nie spali itd.) który razem z silnikiem jest zabudowany w obudowie (nic nie wystaje z boku).

Otrzymujesz dmuchałę wyposażoną w **przepustnicę** (tzw. klapkę) która odcina dopływ powietrza podnoszącego temperaturę w kotle i tym samym niekorzystnie wpływającego na proces palenia bez twojej ingerencji. Dzięki tej przepustnicy Ty decydujesz o temperaturze w kotle a nie tzw. "lewy" ciąg kominowy.

Dane techniczne

Max. wydajność :	≈ 230 m ³ /h
Max. sprężenie :	≈ 282 Pa

Głośność :	60 dB (pomiar w odległości 1m)
Typ silnika :	R2E 120-AR38-40 / RE12P-2EP.W6.1R
Moc pobierana :	83 W / 80 W
Prędkość obrotowa :	2500/2600 / 2310/2330
Napięcie zasilania :	230 V
Masa :	≈ 1,8 kg