Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 13:00

Link do produktu: https://sklep.serwiskotly.com/sklepserwiskotlycom-p-556.html



STEROWNIK DO KOTŁA TECH ST-48

Cena	**830,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**TECH STEROWNIKI**

Opis produktu

STEROWNIK DO KOTŁA Z PODAJNIKIEM TECH ST-48 PASUJE WIĘKSZOŚCI KOTŁÓW Z PODAJNIKIEM CECHUJE GO ŁATWA OBSŁUGA CZYTELNY WYŚWIETLACZ I NIEZAWODNOŚĆ.

Cena Obejmuje Kompletny Sterownik Z Obudową I Kompletem okablowania i Czujników.

Możliwość ustawienia parametrów serwisowych po podaniu typu kotła.
Możliwość montażu sterownika u klienta po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Funkcje realizowane przez sterownik: Tech ST-48

- sterowanie wentylatorem i podajnikiem ślimakowym lub tłokowym
- sterowanie pompą podłogową i cyrkulacyjną
- sterowanie pompą CO
- sterowanie pompą CWU
- sterowanie pompą podłogową
- sterowanie pompą cyrkulacyjną
- możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacją RS lub tradycyjną
- możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM
- możliwość podłączenia modułu ST-505 ETHERNET
- możliwość sterowania dwoma zaworami za pomocą dodatkowych modułów ST-61v4 lub ST-431n

Wyposażenie sterownika:

- duży wyświetlacz graficzny ułatwiający obsługę sterownika
- gałka impulsatora
- czujnik temperatury CO
- czujnik temperatury CWU
- czujnik temperatury podłogowej
- posiada zabezpieczenie temperaturowe (termik)
- czujnik temperatury ślimaka (zabezpieczenie)
- jedno modułowa obudowa panelowa pod zabudowę kotła lub w obudowie metalowej

Wyszczególnienie	Jednostka	
Zasilanie	V	230V/50Hz +/-10%

Maksymalny pobór mocy sterownika	W	11
Temperatura otoczenia	°C	5÷50
Maksymalne obciążenie wyjścia pompy CO	A	0,5
Obciążenie wyjścia wentylatora	A	0,6
Max. obciążenie wyjścia pompy CWU	A	0,5
Dokładność pomiaru	°C	1
Zakres nastawu temperatur	°C	45÷80
Wytrzymałość temperatur czujnika	°C	-25÷90
Wkładka bezpiecznikowa	A	6,3
Max. obciążenie wyjścia pompy podłogowej	A	0,5
Max. obciążenie wyjścia pompy cyrkulacyjnej	A	0,5
Max. obciążenie wyjścia podajnika	A	2