

Link do produktu: <https://sklep.serwiskotly.com/sklepserwiskotlycom-p-593.html>

WENTYLATOR DO KOTŁA TECH STW70 HMSK

Cena	269,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	TECH STEROWNIKI

Opis produktu

Wentylator przysłoną STW70 HMSK firmy TECH STYEROWNIKI DAWNIEJ RV 12R

Wentylatory przeznaczony do nadmuchiwania powietrza w kotłach C.O. oraz innych urządzeniach technologicznych w temperaturze otoczenia od -15 stopni Celsjusza do +40 stopni Celsjusza i wilgotności wstępnej do 95%. W czasie eksploatacji wentylator musi być bezwzględnie zamocowany na kotle lub innej instalacji powietrznej. Przeznaczony do nadmuchiwania powietrza w kotłach CO o mocy 25 do 50 kW.

Budowa:

Obudowa wentylatora wykonana jest z blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym. Silnik umieszczony jest na zewnątrz obudowy, przykręcony wkrętami M4, zabezpieczony jest osłoną wykonaną z tworzywa. Osłona stanowi zabezpieczenie przed dotknięciem części pod napięciem. Metalowy wirnik wentylatora mocowany jest bezpośrednio na wałku silnika. Kołnierz ssący wentylatora zabezpieczony jest osłoną uniemożliwiającą dotknięcie palcem części ruchomych /turbiny/.

Cechy:

- Silnik wentylatora posiada deklarację zgodności CE
- Wentylator w zestawie posiada przewód 0,8 mb z wtykiem (takim samym jaki ma zastosowanie w komputerach, monitorach) itp

Dane:

- Rodzaj silnika napędowego: indukcyjny z kondensatorem pracy, zewnętrzny wirnik
- Napięcie znamionowe: 230 V
- Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
- Moc pobierania: 75 W
- Prąd znamionowy: 0,35 A
- Max. wydajność: 240 m3/h
- Max. spiętrzenie: 310 Pa
- Obroty przy max. wydajności: 2450 obr/min
- Obroty przy max. spiętrzeniu: 2850 obr/min
- Rodzaj pracy: S1
- Położenie pracy: dowolne
- Stopień ochrony: IP 20
- Izolacja podstawowa: Klasa B
- Zabezpieczenie przed nienormalnym użytkowaniem: bezpiecznik termiczny silnika
- Poziom mocy akustycznej:
- Masa: 2 kg
- Minimalne napięcie zasilania: 80 V