

Link do produktu: <https://sklep.serwiskotly.com/sklepserwiskotlycom-p-668.html>



STEROWNIK TECH I-3 PLUS DO INSTALACJI SOLAR KASKADA

Cena	1 470,00 zł
Cena poprzednia	1 150,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	TECH STEROWNIKI

Opis produktu

Opis

Regulator Obiegów Grzewczych TECH I-3 PLUS

Cechuje go prosta intuicyjna obsługa

- Obsługa trzech zaworów w standardzie wraz z obsługą systemu solarnego
- Możliwość podłączenia dwóch dowolnych źródeł ciepła
- Możliwość sterownia dodatkowymi urządzeniami np. dodatkowymi pompami na obiegach bez zaworów, oświetleniem lub zraszaczem do trawników itp, sterowanie kaskadą, komunikacja Open Therm

Opis

Obsługa trzech zaworów w standardzie z obsługą systemu solarnego

Funkcje realizowane przez sterownik:

- płynne sterowanie trzema zaworami mieszającymi
- możliwość sterowania parametrami urządzenia grzewczego dzięki komunikacji **OpenTherm (kompatybilność do wersji 4.0)**
- sterowanie pompą CWU
- obsługa systemu solarnego
- **sterowniaie pompą sygnałem PWM**
- zabezpieczenie temperatury powrotu
- sterowanie pogodowe i sterowanie tygodniowe
- **dwa wyjścia 0-10V**
- dwa wyjścia beznapięciowe konfigurowane
- dwa wyjścia napięciowe konfigurowane
- **sterowanie kaskadą 4 kotłów**
- współpraca z trzema regulatorami pokojowymi dwustanowymi
- współpraca z 3 regulatorami pokojowym z komunikacją **RI-1**
- współpraca z regulatorem pokojowym z komunikacją RS
- możliwość podłączenia modułu ST-505 lub WIFI RS - zarządzanie poprzez **eModul**
- możliwość sterowania dwoma dodatkowymi zaworami za pomocą dodatkowych modułów i-1m lub i-1
- możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB

Wyposażenie sterownika:

- duży, kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD 4,3"
- czujnik CWU
- czujnik zewnętrzny
- czujniki temperatury zaworów

-
- czujniki temperatury powrotu i kotła
 - obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na wysokie oraz niskie temperatury

Sterownik w oryginalnym opakowaniu komplet czujników i przewodów ,z instrukcją oraz kartą gwarancyjną

Istnieje możliwość montażu i ustawienia parametrów u klienta .