

Link do produktu: <https://sklep.serwiskotly.com/sklepserwiskotlycom-p-746.html>



WENTYLATOR DMUCHAWA DO PIECA RVC 13AR HALLOTRON

Cena	235,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	EWMAR-NESS

Opis produktu

Wentylator RVC 13AR z klapką Czujnikiem obrotów halla firmy EWMAR-NESS

Wentylatory typu RVC 13 AR przeznaczone są do nadmuchiwania powietrza w kotłach C.O. oraz innych urządzeniach technologicznych w temperaturze otoczenia od -15 stopni Celsjusza do +40 stopni Celsjusza i wilgotności wstępnej do 95%. W czasie eksploatacji wentylator musi być bezwzględnie zamocowany na kotle lub innej instalacji powietrznej. Przeznaczony do nadmuchiwania powietrza w kotłach węglowych, miałowych na drewno itp. c.o do 35 kw oraz do kotłów z podajnikiem retortowym od 25- 50 kw

Budowa:

Obudowa wentylatora oraz silnika wykonane są ze stopu aluminium. Silnik z zewnętrznym wirnikiem umieszczony wewnątrz obudowy przykręcony jest wkrętami M4. Metalowy wirnik wentylatora mocowany jest bezpośrednio na zewnętrznym wirniku silnika. Kołnierz ssący wentylatora zabezpieczony jest osłoną uniemożliwiającą dotknięcie palcem części ruchomych /turbiny/. Wszystkie połączenia elektryczne umieszczono w puszcze przyłączeniowej wykonanej z materiału izolacyjnego. Wentylator posiada deklarację zgodności CE.

Silnik wentylatora przystosowany jest do napięciowej regulacji prędkości obrotowej.

- Silnik wentylatora posiada deklarację zgodności CE
- Wentylator w zestawie posiada przewód 80cm. z wtykiem (takim samym jaki ma zastosowanie w komputerach, monitorach) itp

Dane:

- Rodzaj silnika napędowego: indukcyjny z kondensatorem pracy, zewnętrzny wirnik
- Napięcie znamionowe: 230 V
- Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
- Moc pobierania: 70 W
- Prąd znamionowy: 0,35 A
- Max. wydajność: 240 m3/h
- Max. spiętrzenie: 310 Pa
- Obroty przy max. wydajności: 2450 obr/min
- Obroty przy max. spiętrzeniu: 2850 obr/min
- Rodzaj pracy: S1
- Położenie pracy: dowolne
- Stopień ochrony: IP 20
- Izolacja podstawowa: Klasa B
- Zabezpieczenie przed nienormalnym użytkowaniem: bezpiecznik termiczny silnika
- Poziom mocy akustycznej:
- Masa: 2,0 kg

-
- Minimalne napięcie zasilania: 80 V

Gabaryty: