

Link do produktu: <https://sklep.serwiskotly.com/sklepserwiskotlycom-p-994.html>

WENTYLATOR RMS 120/40W TYP RAMKI A

Cena	210,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

ENERGO OSZCZEDNA Dmuchawa do pieca, kotła RMS 120/40W TYP RAMKI A pokryta jest **lakierem proszkowym**, dzięki temu otrzymujesz dmuchawę dobrze zabezpieczoną przed korozją i innymi czynnikami atmosferycznymi panującymi w każdej kotłowni. Jednocześnie malowanie proszkowe nadaje estetyczny wygląd dmuchawie co przenosi się na estetykę Twojego kotła i całej kotłowni. Estetyka to parametr drugorzędny w kotłowni ale także ważny.

Dmuchawa do pieca, kotła RMS 120 A w wersji podstawowej wyposażona jest w przysłonę na wlocie. Przesłona to bardzo łatwy sposób regulacji siły nadmuchu. Zbyt duży nadmuch sprawi że ciepło za które płacisz powędruje do komina. Przesłona (oprócz sterownika) pozwoli Ci efektywnie wykorzystać drogi opał który kupujesz co roku. **Wykorzystaj tę przesłonę** i zyskaj choćby 2% wartości opału - warto ponieważ to Twoje pieniądze.

W dmuchawach stosowane są silniki elektryczne renomowanych firm niemieckich (EBM i Ziehl Abegg), które znacznie wydłużają żywotność dmuchawy.

Dmuchawa posiada wirnik metalowy - ocynkowany (odporny praktycznie na wszystko co może się wydarzyć w kotłowni, nie stopi się , nie spali itd.) który razem z silnikiem jest zabudowany w obudwie (nic nie wystaje z boku).

Otrzymujesz dmuchawę wyposażoną w **przepustnicę** (tzw. klapkę) która odcina dopływ powietrza podnoszącego temperaturę w kotle i tym samym niekorzystnie wpływającego na proces palenia bez twojej ingerencji. Dzięki tej przepustnicy Ty decydujesz o temperaturze w kotle a nie tzw. "lewy" ciąg kominowy.

Dane techniczne

Max. wydajność :	≈ 200 m3/h
Max. sprężenie :	≈ 267 Pa
Głośność :	60 dB (pomiar w odległości 1m)
Typ silnika :	R2E 120-AR38-40 / RE12P-2EP.W6.1R
Moc pobierana :	40W
Prędkość obrotowa :	2500/2600 / 2310/2330
Napięcie zasilania :	230 V
Masa :	≈ 1,8 kg

