

Link do produktu: <https://sklep.serwiskotly.com/wentylator-dmuchawa-do-pieca-rvc-12a-hallotron-p-747.html>



WENTYLATOR DMUCHAWA DO PIECA RVC 12A HALLOTRON

Cena	235,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	EWMAR-NESS

Opis produktu

Wentylator RVC 12A z Czujnikiem obrotów halla oraz przewodem 80cm. firmy EWMAR-NESS

Pasuje do Kotłów ELEKTROMET z sterownikiem ST -480

Do kotłów podajnikowych z hallotronem ze sterownikami:

- **TECH 480;**
- **TECH 480 Multi;**
- **TECH 483;**
- **TECH 483 Multi.**

Wentylatory typu RV 12 A przeznaczone są do nadmuchiwania powietrza w kotłach C.O. oraz innych urządzeniach technologicznych w temperaturze otoczenia od -15 stopni Celsjusza do +40 stopni Celsjusza i wilgotności wstępnej do 95%. W czasie eksploatacji wentylator musi być bezwzględnie zamocowany na kotle lub innej instalacji powietrznej. Przeznaczony do nadmuchiwania powietrza w kotłach węglowych, miałowych na drewno itp. c.o do 35 kw oraz do kotłów z podajnikiem retortowym od 25- 50 kw

Budowa:

Obudowa wentylatora oraz silnika wykonane są ze stopu aluminium. Silnik z zewnętrznym wirnikiem umieszczony wewnątrz obudowy przykręcony jest wkrętami M4. Metalowy wirnik wentylatora mocowany jest bezpośrednio na zewnętrznym wirniku silnika. Kołnierz ssący wentylatora zabezpieczony jest osłoną uniemożliwiającą dotknięcie palcem części ruchomych /turbiny/. Wszystkie połączenia elektryczne umieszczono w puszcze przyłączeniowej wykonanej z materiału izolacyjnego. Wentylator posiada deklarację zgodności CE.

Silnik wentylatora przystosowany jest do napięciowej regulacji prędkości obrotowej.

- Silnik wentylatora posiada deklarację zgodności CE
- Wentylator w zestawie posiada przewód 1 mb z wtykiem (takim samym jaki ma zastosowanie w komputerach, monitorach) itp

Dane:

- Rodzaj silnika napędowego: indukcyjny z kondensatorem pracy, zewnętrzny wirnik
- Napięcie znamionowe: 230 V
- Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
- Moc pobierania: 70 W

-
- Prąd znamionowy: 0,35 A
 - Max. wydajność: 240 m³/h
 - Max. ciśnienie: 310 Pa
 - Obroty przy max. wydajności: 2450 obr/min
 - Obroty przy max. ciśnieniu: 2850 obr/min
 - Rodzaj pracy: S1
 - Położenie pracy: dowolne
 - Stopień ochrony: IP 20
 - Izolacja podstawowa: Klasa B
 - Zabezpieczenie przed nienormalnym użytkowaniem: bezpiecznik termiczny silnika
 - Poziom mocy akustycznej:
 - Masa: 2,0 kg
 - Minimalne napięcie zasilania: 80 V

Gabaryty: