

Link do produktu: <https://sklep.serwiskotly.com/wentylator-do-kotla-pieca-wpa120-p-1029.html>



WENTYLATOR DO KOTŁA PIECA WPA120

Cena	199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	M PLUS M WENTYLATORY

Opis produktu

POLSKI wentylator do kotłów c.o.

- Znanego i cenionego producenta - MplusM

Stosowany na pierwszy montaż w pleszewskich (i nie tylko) kotłach c.o.

- ✓ **W 100% POLSKI producent**
- ✓ **Wentylator wyposażony w regulowaną przepustnicę powietrza**
- ✓ **Aluminiowa obudowa**
- ✓ **Hiszpański silnik EMC montowany wewnątrz korpusu, zintegrowany z wirnikiem**
- ✓ **Pełnie łożyskowanie**
- ✓ **Podłączony przewód 0,8 metra (można przedłużyć we własnym zakresie)**
- ✓ **Przewód zakończony wtykiem komp. męskim (standard) pasującym do sterowników wyposażonych w takie złącze (obecnie jest to powszechnie stosowane)**
- ✓ **Śruby i uszczelka w komplecie**

PRZEPUSTNICA

✓ **Wbudowana przepustnica powietrza zapobiegająca przeciąganiu powietrza przez wirnik w momencie gdy wentylator nie pracuje. Pomaga to utrzymać bardziej stabilną temperaturę na kotle. Wentylator z klapką jest droższy ale naprawdę- takie rozwiązanie w postaci przepustnicy pomaga bardziej precyzyjnie utrzymać zadaną temperaturę na kotle.**

✓ **Przeznaczenie-** wentylator przeznaczony jest do nadmuchu powietrza do palenisk kotłów C.O. **a w szczególności automatycznych układów nawęglania.** Może być również stosowany do wentylacji ogólnej pomieszczeń i urządzeń technologicznych. Może pracować w temperaturze otoczenia 0 do +40 st. C.

✓ **Budowa** - wentylator składa się z dwóch części obudowy aluminiowej, do której zamocowany jest silnik z wirnikiem. Otwór wlotowy zabezpieczony jest siatką. Otwór wylotowy zakończony jest kołnierzem z otworami do mocowania.

DANE

Typ silnika : R2E 120-AR38-40 / RF2C 120/062K010

- Napięcie znamionowe : 230V / 50Hz
- Spręż max. : 360 Pa
- Wydatek max : 280 m3/h
- Prędkość obrotowa : 2500 lub 2320 obr. / min.
- Moc pobierana : 83 W / 75 W

-
- Masa : 2,1 kg
 - Pojemność kondensatora : 2 μ F
 - Dopuszczalna temperatura otoczenia : -25 $^{\circ}$ C do +40 $^{\circ}$ C
 - Materiał wirnika : stal cynkowana

- ✓Wentylator z wbudowaną przepustnicą
- ✓Uszczelkę pod ramkę mocującą
- ✓ Przewód 0,8 metra - podłączony
- ✓instrukcję obsługi
- ✓śruby montażowe
- ✓Wszystkie niezbędne dokumenty