

Link do produktu: <https://sklep.serwiskotly.com/wentylator-rvc-12akr-zamiennik-rvc-14-ard-p-1047.html>



WENTYLATOR RVC 12AKR ZAMIENNIK RVC 14 ARD

Cena	269,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	EWMAR-NESS

Opis produktu

Wentylator z dużym kołnierzem mocującym EWMAR-NESS RVC12 AKR z klapką, przystoną Jest zamiennikiem nie produkowanego już wentylatora RVC 14ARD

Pasuje do kotłów Defro ,Elektromet i innych.

Posiada oprócz wejścia prądowego wejście na czujnik obrotów -kontraktom

Wentylatory typu RVC12 AKR przeznaczone są do nadmuchiwania powietrza w kotłach C.O. oraz innych urządzeniach technologicznych w temperaturze otoczenia od -15 stopni Celsjusza do +40 stopni Celsjusza i wilgotności wstępnej do 95%. W czasie eksploatacji wentylator musi być bezwzględnie zamocowany na kotle lub innej instalacji powietrznej.

Przeznaczony do nadmuchiwania powietrza w kotłach CO o mocy 10 do 50 kW.

Silnik wentylatora przystosowany jest do napięciowej regulacji prędkości obrotowej

Budowa:

Obudowa wentylatora wykonana jest z blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym. Silnik umieszczony jest na zewnątrz obudowy, przykręcony wkrętami M4, zabezpieczony jest osłoną wykonaną z tworzywa. Osłona stanowi zabezpieczenie przed dotknięciem części pod napięciem. Metalowy wirnik wentylatora mocowany jest bezpośrednio na wałku silnika. Kołnierz ssący wentylatora zabezpieczony jest osłoną uniemożliwiającą dotknięcie palcem części ruchomych /turbiny/.

Cechy:

- Silnik wentylatora posiada deklarację zgodności CE
- Wentylator z wejściem na wtyk (takim samym jaki ma zastosowanie w komputerach, monitorach) itp

Dane:

- Rodzaj silnika napędowego: indukcyjny z kondensatorem pracy, zewnętrzny wirnik
- Napięcie znamionowe: 230 V
- Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
- Moc pobierania: 80 W
- Prąd znamionowy: 0,38 A
- Max. wydajność: 265 m3/h
- Max. ciśnienie: 340 Pa
- Obroty przy max. wydajności: 2450 obr/min
- Obroty przy max. ciśnieniu: 2850 obr/min
- Rodzaj pracy: S1
- Położenie pracy: dowolne
- Stopień ochrony: IP 20
- Izolacja podstawowa: Klasa B
- Zabezpieczenie przed nienormalnym użytkowaniem: bezpiecznik termiczny silnika
- Poziom mocy akustycznej:
- Masa: 2 kg

-
- Minimalne napięcie zasilania: 80 V