

Link do produktu: <https://sklep.serwiskotly.com/wentylator-wyciagowy-spalin-zebiec-defro-g2e150-dn-91-01-p-1025.html>



Wentylator Wyciągowy Spalin Zębiec Defro G2E150-DN 91-01

Cena	490,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	M PLUS M WENTYLATORY

Opis produktu

Wentylator wyciągowy spalin

Typ: G2E150-DN 91-01

Cechy szczególne:

- produkt polski **MPLUSM**
- doskonała jakość
- metalowa obudowa
- wysoka wydajność

PARAMETRY TECHNICZNE

- **Rodzaj urządzenia:** Odśrodkowy wentylator wyciągowy
- **Typ:** G2E 150-DN 91-01
- **Typ silnika:** R2E 150
- **Napięcie znamionowe:** 230V/50Hz
- **Spręż max.:** 285 Pa
- **Wydatek max.:** 145 m3/h
- **Pręd. obrotowa:** 2480 obr/min
- **Moc pobierana:** 30 W
- **Masa:** 2,3 kg
- **Dopuszczalna temperatura otoczenia:** -25°C do +70°C
- **Materiał wirnika:** stal nierdzewna
- **Temperatura tłoczonego gazu:** do +250 st.C

Wentylator wyciągowy spalin ma zastosowanie w kotłach na paliwo stałe w celu poprawy ciągu kominowego. Jest to szczególnie przydatne podczas rozpalania w kotle lub dosypywania opału ponieważ przeciwdziała on w wydostawaniu się dymu do pomieszczenia kotłowni.

OPIS PRODUKTU

Przeznaczenie - wentylator przeznaczony jest do transportu gorącego powietrza. Może być również stosowany do wentylacji ogólnej pomieszczeń i urządzeń technologicznych.

Budowa - wentylator składa się ze stalowej cynkowanej ogniowo obudowy, do której zamocowany jest zewnętrzny silnik. Silnik ten jest umieszczony poza czynną częścią wentylatora. Otwór ssący może być zabezpieczony siatką lub przystosowany do króćca montowanego do urządzeń (np. do promienników gazowych, rur spiro). Otwór wylotowy zakończony jest okrągłym kołnierzem przystosowanym do podłączenia rury wyrzutu spalin.

Sterowanie - wentylator standardowo wyposażony jest w czujnik Halla (Hall Sensor IC), który po podłączeniu do odpowiedniego sterownika pozwala w bardzo dokładny sposób regulować prędkość obrotową wentylatora.

