



ZAWÓR CZTERODROGOWY DO KOTŁA 5/4" + SIŁOWNIK ST 10/230

Cena	460,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

ZAWÓR CZTERODROGOWY 5/4" + SIŁOWNIK ST 10/230 ELODRIVE GmbH

ZAWÓR:

Specyfikacja/szczegóły techniczne:

- średnica - 5/4" GW
- materiał korpusu - mosiądz Ms58
- kąt obrotu - 90 oC
- ciśnienie robocze - do 10 bar
- ciśnienie robocze - do 10 bar
- temperatura robocza - do 110°C
- stalowa skala

SIŁOWNIK AUTOMATYCZNY ELODRIVE ST 10/230

Specyfikacja/szczegóły techniczne:

- Napięcie zasilania: 230V, +/-15V, 50/60 Hz
- Pobór mocy: 3.5 W
- Podłączenie: przewód 3x0.75 mm², długość 1.5 m
- Moment obrotowy: 10 Nm (dla napięcia nominalnego)
- Kąt obrotu: 90o
- Czas obrotu o kąt 90o: 135 sekund dla napięcia 230 V AC
- Poziom głośności: max. 35 dB (A)
- Klasa ochrony: II
- Poziom ochrony: IP 40
- Zakres temperatury pracy: 0 - 50 oC
- Waga: 400 g

CEL STOSOWANIA ZAWORU 4D. W KOTLE NA EKOGROSZEK

- W celu podniesienia temperatury medium powracającego do kotła, co zapobiega skraplaniu się pary na ściankach kotła, co z kolei mogłoby sprzyjać korozji wewnątrz kotła. Aby zjawisko takie nie występowało temperatura na kotle powinna być nie mniejsza niż 53-56°C. Instalacja zaworu pozwala zatem na wydłużenie żywotności kotła.
- W celu poprawy jakości regulacji zaworów z głowicami termostatycznymi przy grzejnikach i jednocześnie wyrównania obciążenia cieplnego wszystkich odbiorników ciepła (grzejniki/ogrzewanie podłogowe).
- W celu skutecznej regulacji stałego przepływu ilościowego o wymaganej temperaturze.
- W celu uzyskania możliwości regulacji temperatury w danym odcinku ogrzewania.
- W celu ułatwienia montażu różnych sekcji ogrzewania z jednego rozdzielacza (gdy sekcje wymagają zasilania o różnych temperaturach).
- W celu uzyskania większego komfortu temperaturowego w pomieszczeniach (poprzez niwelowanie skoków temperatury).

