

Link do produktu: <https://sklep.serwiskotly.com/wwwsklepserwiskotlycom-p-1014.html>



# Piecyk Gazowy Saunier Duval Opalia 11/1 LI (E-PL) Stalowy 19,5 kW

|              |             |
|--------------|-------------|
| Cena         | 1 499,00 zł |
| Dostępność   | Dostępny    |
| Czas wysyłki | 24 godziny  |

## Opis produktu

### Piecyk Gazowy Saunier Duval Opalia C 11/1 LI (E-PL) (Najmniej awaryjny na rynku)

Nowy Model Z Żywotniejszą Miedzianą Nagrzewnicą i Zmniejszoną Emisją Tlenku Węgla Oraz Azotu Dużo Bardziej Bezpieczniejszy

## Produkcja

**Przeznaczony** do instalowania w kuchni czy łazience zarówno starego jak i zmodernizowanego budownictwa (zapłon przy bardzo niskim ciśnieniu wody już od 20 Kpa.

**Najnowszy** model wyposażony w innowacyjny palnik z obniżoną emisją tlenku węgla i azotu.

**Bardzo** krótki czas na uruchomienia się 3sec.

**Równomierna** i cicha praca tylko 62dB.

**Wykonanie** wg nowoczesnej technologii wymiennika ciepła w całości z miedzi co daje sprawność i długowieczność urządzenia

**Regulacja** mocy i przepływu wody

Opalia C-11 to gazowy przepływowy podgrzewacz wody przeznaczony do obsługi wanny lub prysznica i w tym samym czasie także umywalki.

**Urządzenie** wyposażone jest w palnik atmosferyczny oraz elektroniczny zapłon, zasilany bateryjnie.

Opalia C-11 nie ma płomyka dyżurnego, co pozwala ograniczyć zużycie gazu aż do ok. 70 m3 rocznie.

Cechą charakterystyczną tego podgrzewacza jest płomyk pilot, który dba o delikatny start urządzenia i gaśnię chwilę po zapłonie głównego palnika.

Bardzo bezpieczny (posiada aż 3 zabezpieczenia)

- zabezpieczenie na wypadek przypadkowego zgaśnięcia płomienia
- zabezpieczenie przed cofnięciem się spalin do pomieszczenia
- zabezpieczenie przed przegrzaniem wymiennika

---

**Ilość Ciepłej Wody** O Temperaturze 35°C-11,0l/min

**Ilość Ciepłej Wody** O Temperaturze 60°C-5,5,0l/min

**Otwarta** Komora Spalania

**Zapłon Elektroniczny** (Zasilany Bateryjnie w Momencie Korzystania Z Wody Użytkowej)

**Ręczna** Regulacja Mocy

**Klasa efektywności** podgrzewania wody A (najwyższa)

**Moc 9,6 kw** - 19,5 kw

**Zużycie Gazu** 2,3 (m3/h)

**Minimalne Ciśnienie** robocze 0,25 bar

Fabrycznie przystosowany na Gaz ziemny(Gz20)

- **Wymiary dł. x sze. x gł. [mm]:** 575 x 310 x 221
- **Średnica rury spalinowej [mm]:** 110

Piecyk Wyprodukowany **W Polsce** , Z Dużą Solidnością Co Widać Poniżej Na Zdjęciu (Zespół Wodny Wykonany Cały Z Mosiądzu, Nagrzewnica Cała Wyprodukowana Z Miedzi Dodatkowo Pomalowana Powłoką Nierdzewną) .