

Link do produktu: <https://sklep.serwiskotly.com/wwwsklepserwiskotlycom-p-687.html>



## KOCIOŁ ECOVERT 5 KLASA ECODESIGN 35 KW

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Cena         | <b>14 200,00 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki | <b>10 dni</b>       |

### Opis produktu

#### KOCIOŁ C.O. AC-TERM EKOVERT PLUS 35kW 5 KLASA ECODESIGN Pow. Użytkowa (do 300m2)

**KUPUJĄC U NAS KUPUJESZ OD FIRMY Z 21 LETNIM DOŚWIADCZENIEM NA RYNKU KOTLARSKIM ZAPEWNIAMY FACHOWY DOBÓR KOTŁA CENY PRODUCENTA DOWÓZ, MONTAŻ, SERWIS ORAZ CZĘŚCI ZAMIENNE.**

**ZAPRASZAMY DO NASZEJ EKSPOZYCJI KOTŁÓW W PSZCZYNIE**

**EKOVERT PLUS jest to kocioł na ekogroszek. Produkowany kocioł z żeliwnym podajnikiem spośród innych kotłów na ekogroszek wyróżnia się przede wszystkim jakością wykonania, trwałością i mocą. Ponadto jest to urządzenie niezwykle ekologiczne, posiadające wszelkie wymagane atesty oraz certyfikaty klasy 5 i Ecodesign. Jest to najwyższa możliwa klasa ekologiczna, co oznacza, że emisja pyłów i gazów szkodliwych dla środowiska jest ograniczona do minimum. Kotły c.o. na ekogroszek doskonale sprawdzają się w ogrzewaniu pomieszczeń w domach lub zakładach produkcyjnych czy takich miejscach jak urzędy, szkoły i inne budynki użyteczności publicznej.**

### STEROWNIK TECHNIX ARGOS PID

ARGOS PID jest najnowszym sterownikiem przeznaczonym do kotłów na paliwa stałe z podajnikiem ślimakowym. Sterownik obsługuje podajnik, dmuchawę, pompę obiegową c.o., pompę ciepłej wody użytkowej oraz pompę cyrkulacyjną.

Sterownik steruje niezależnie dwoma procesami:

- regulacją temperatury z płynną modulacją mocy
- regulacją procesu spalania

Zalety i korzyści z zastosowania sterownika TECHNIX ARGOS PID :

- oszczędność paliwa ALGORYTM PID
- możliwość podłączenia dowolnego zewnętrznego termostatu
- ekologia (niski poziom pyłów i gazów szkodliwych dla środowiska, niska temperatura spalin)
- dłuższa żywotność wymiennika
- brak efektu kondensacji wody w komorach wymiennika
- funkcja zapobiegająca zamarzaniu instalacji poniżej 5° C
- Regulator ARGOS PID jest wyposażony standardowo w:
  - czujnik temperatury CO
  - czujnik temperatury CWU
  - pompy dodatkowej / np. podłogowej
  - czujnik temperatury podajnika
  - przewód zasilający

### ZAPYTAJ O DOTACJĘ NA TEN KOCIOŁ W URZĘDZIE!

Wybór takiego pieca wiąże się również z oszczędnościami. Zakup kotła Piątej Klasy umożliwia ubieganie się o dofinansowanie inwestycji związanej z zakupem kotłów lub modernizacją systemów Centralnego Ogrzewania. Warto zatem przy zakupie zwrócić uwagę na to, czy kotły posiadają oznaczenie „5 klasa”.

## PODAJNIK W 100% WYKONANY Z ŻELIWA

EKOVERT PLUS jako nieliczny kocioł spośród dostępnych na rynku posiada w zestawie bez dodatkowych dopłat podajnik w całości wykonany z żeliwa wysokiej jakości. Dzięki wykorzystaniu najlepszych stopów żeliwa sferoidalnego dostajecie Państwo niezwykle odporny palnik, który doskonale dopala opa!

Model EKOVERT PLUS to piec 5 klasy z nowoczesnym palnikiem na ekogroszek i inteligentny sterownik elektroniczny automatycznie sterujący pracą wszystkich podzespołów. Wszystkie kotły na ekogroszek posiadają pojemnik na opa o pojemności do 200 kg paliwa. Umożliwia to na od 4 do 7 dni palenia zimą a latem na podgrzewanie wody nawet przez miesiąc. Kotły na ekogroszek to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie dla domów jedno i wielorodzinnych. Kocioł z palnikiem na ekogroszek EKOENERGIA, spełniający rygorystyczne parametry emisji dwutlenku węgla do atmosfery jest urządzeniem bezkonkurencyjnym w swojej klasie. Klient nabywający piec z podajnikiem nie tylko zapewnia sobie komfort i wygodę użytkowania, ale także ogranicza emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Kotły V klasy to najpopularniejsze obecnie urządzenia grzewcze, zatem gwarantujemy pewność tego, że udostępniana przez nas technologia jest to rozwiązanie najnowszej generacji.



1. drzwiczki popielnikowe
2. drzwiczki paleniskowe
3. drzwiczki wyczystki
4. palenisko
5. wymiennik ciepła (kanały)
6. króciec pomiarowy
7. sterownik
8. izolacja termiczna
9. zasobnik paliwa
10. motoreduktor
11. ślimak
12. popielnik

Korpus kotła wykonany jest z blach stalowych, łączonych ze sobą za pomocą spawania. Płaskie ściany kanałów wodnych wzmocnione są zespórkami.

Korpus kotła jest na zewnątrz izolowany termicznie. Izolacja wykonana jest z wełny mineralnej, pokrytej płaszczem z blachy stalowej. Czopuch stanowiący kanał zbiorczy spalin przyspawany jest z tyłu kotła. Do kotła montowany jest sterownik oraz podajnik paliwa z zasobnikiem.

---

Wychodząc naprzeciwko potrzebom klienta, możemy się dostosować w takich wymaganiach:

- wybór strony otwierania się drzwiczek na prawo/lewo
- wybór średnicy i usytuowania króćca zasilającego i powrotnego
- wybór kształtu i umiejscowienia czopucha kotła (w zależności od kotłowni może być prostokątny, kwadratowy lub okrągły)

## **KONFIGURACJE KOTŁA C.O.**

Kocioł spełnia wymogi 5 klasy i ECODESIGN tylko w oryginalnej postaci dostarczonej przez nas, dlatego wszelkie modyfikacje są zabronione. Wyszliśmy na przeciw Państwa oczekiwaniom i dlatego umożliwiamy dostosowanie kotła do warunków pomieszczenia, w którym będzie montowane poprzez fabryczne skonfigurowanie wyjścia czopucha zgodnie z Państwa życzeniem.