Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 14:38

Link do produktu: https://sklep.serwiskotly.com/wwwsklepserwiskotlycom-p-705.html



KOCIOŁ UNIEKO WĘGLOWY ZASYPOWY 5 KLASA ECODESIGN 11,2 KW

Cena	**8 600,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

KOCIOŁ ZASYPOWY 5 KLASA ECODESIGN UNIEKO

KUPUJĄC U NAS KUPUJESZ OD FIRMY Z 21 LETNIM DOŚWIADCZENIEM NA RYNKU KOTLARSKIM ZAPEWNIAMY FACHOWY DOBÓR KOTŁA, CENY PRODUCENTA, DOWÓZ, MONTAŻ, SERWIS ORAZ CZĘŚCI ZAMIENNE.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ EKSPOZYCJI KOTŁÓW W PSZCZYNIE.

UNIEKO

Moc kotła: 11,2 kW
Powierzchnia: 70-110 m2

UNIEKO to najnowszy wyrób i jeden z nielicznych w Polsce bez podajnika z dużym paleniskiem spełniający wysokie wymagania normy PN-EN 303-5:2012 dla 5 klasy, oraz programów ochrony środowiska Ecodesign.

Aby ten kocioł spełniał powyższe klasy należy w instalacji zamontować zbiornik buforowy o minimalnej pojemności 395 litrów.

Wytwarzany w nowoczesnej technologii produkcji z atestowanych materiałów. Konstrukcja kotła oparta jest na wysoce wydajnym wymienniku ciepła. Wykorzystuje technikę dolnego spalania węgla kamiennego zapewniającą ekonomiczne i czyste spalanie paliwa.

- Uniwersalność – możliwość montażu miarkownika ciągu, regulowane przepustnice powietrza wtórnego.
- Solidna konstrukcja oraz wykonanie kotła – atestowana stal kotłowa P265Gh 6mm.
- Bezproblemowa obsługa – łatwo dostępne wszystkie elementy kotła, pojemna skrzynka na popiół, łatwość czyszczenia wymiennika, nóżki montażowe pozwalające na wypoziomowanie kotła.
- Niska emisja zanieczyszczenia do atmosfery – 5 klasa, ECODESIGN.
- Ekonomia i wygoda – technika dolnego spalania pozwala na efektywne oraz ekonomiczne spalanie węgla.
- Wysoka sprawność – komora spalania z katalizatorami ceramicznymi, sprawność kotła powyżej 83 %.
- Ergonomia – kompaktowa budowa kotła, osprzęt kotła wykonany z żeliwa

Kocioł spełni normy nowej od 1 lipca 2018r. klasy piątej PN-EN 303-5:2012 oraz nowo ustalone normy 2020 ECODESIGN.

PRZEKRÓJ BOCZNY KOTŁA

Zalety kotła UNIEKO

- **sterownik Płomyk**
- **wentylator wyciągowy**
- wysoka sprawność cieplna
- wbudowany termometr
- tulejkowe regulowane klamki z naciągiem
- regulowane zawiasy
- kratka żeliwna w palenisku
- wydłużona stałopalność (duża komora zasypowa)
- bardzo wysoka wydajność pieca i małe spalanie
- prosta obsługa
- miarkownik ciągu
- dostosowany do nowych przepisów 5 klasy i Ecodesign
- Wymiennik ciepła wykonany z atestowanej blachy kotłowej P265GH grubość blach: 6mm.
- Wysoka sprawność spalania oraz wymiany ciepła: 83%
- Kompaktowa budowa kotła
- Komora spalania z katalizatorami ceramicznymi
- Regulowana dysza powietrza wtórnego

Moc kotła grzewczego powinna być dopasowana do zapotrzebowania na energie potrzebną do ogrzewania budynku (i ewentualnie podgrzewania ciepłej wody użytkowej) wyliczoną zgodnie obowiązującymi normami budowlanymi.

MOCE GRZEWCZE ORAZ POWIERZCHNIA OGRZEWANIA

Dostępne moce grzewcze:

- 11,2kW- do 110 m2
- 18kW- do 170 m2
- 27kW- 170 – 220 m2

DANE TECHNICZNE ORAZ WYMIARY KOTŁA