

Link do produktu: <https://sklep.serwiskotly.com/wwwsklepserwiskotlycom-p-903.html>



Powietrzna pompa ciepła typu monoblock AUREA M 16 kW

Cena	28 900,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

Pompa Ciepła AUREA M 16kW.

Atlantic proponuje rozwiązanie w postaci monoblokowej pompy ciepła Aurea M typu powietrze/ woda, która jako źródło ciepła pobiera energię zawartą w powietrzu atmosferycznym i wykorzystuje ją do ogrzewania pomieszczeń oraz do podgrzewania wody użytkowej. Produkcja ciepła możliwa jest nawet wówczas, gdy temperatura powietrza na zewnątrz spada do -20°C. Pompy ciepła Aurea M wyróżniają się stosunkowo wysokim współczynnikiem wydajności cieplnej $COP \geq 4$ oraz charakteryzują się wyjątkowo cichą pracą. Mogą one współpracować z innymi źródłami ciepła, takimi jak układy solarne, kotły elektryczne, olejowe, gazowe etc.

Pompa ciepła powietrze-woda typu monoblock, przyjazna dla użytkownika oraz jego instalatora, nie wymaga konieczności obsługi czynnika chłodniczego (F-gaz), bardzo wysoki współczynnik efektywności COP więcej niż 4 dla całej gamy produktów. Bardzo zaawansowany system sterowania firmy Siemens, zintegrowana opcja chłodzenia, niski poziom hałasu (+40 dB), sprężarka typu SCROLL izolowana akustycznie i termicznie, wbudowana regulacja VPAM umożliwiającą płynną 30-stopniową modulację prędkości sprężarki w zakresie 16-100%, możliwość współpracy z centralą komunikacyjną Siemens OZW 672 umożliwiającą zdalne, zaawansowane zarządzanie pracą pompy ciepła, automatyczny system ochrony antybakteryjnej ANTILEGIONELLOSE®, program do zarządzania 2 obiegami grzewczymi, program suszenia nowej posadzki (jastrych), funkcja szybkiego ładowania c.w.u., autoadaptacja krzywej grzewczej, automatyczna praca w trybie lato/zima, regulacja krzywej grzewczej budynku, zarządzanie pracą zewnętrznej grzałki elektrycznej (np. zasobnik c.w.u.), zarządzanie ciepłą wodą użytkową przy użyciu opcjonalnego zasobnika c.w.u.

Monoblock, pompa ciepła typu powietrze-woda przyjazna dla użytkownika oraz jego instalatora, nie wymaga konieczności obsługi czynnika chłodniczego (F-gaz), bardzo wysoki współczynnik efektywności COP więcej niż 4 dla całej gamy produktów (temp. wody +30-35stopC i temp. zewn. +7stopC), bardzo zaawansowany system sterowania firmy Siemens.

Wymiary i waga

dł/szer/wys/waga/obj:0,479 m / 0,45 m / 0,845 m / 141 kg / 0,182 m3

Zakres napięcia znamionowego:[230 V](#)
Klasa energetyczna:A+, A++



Zdjęcie poglądowe.

